



 Lexmark™

**XM1242**

Fiabilité. Sécurité. Productivité.



XM1242 avec bac en option

Veillez nous contacter pour plus d'informations

  
DMIB inc.  
INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE

DMIB inc.  
16628 boul. de Pierrefonds  
Sainte-Genève

514-626-1520  
info@dmib.com  
dmib.com



## Lexmark XM1242

Le XM1242 imprime jusqu'à 42 pages par minute\* et offre des fonctions de télécopie, de numérisation recto verso et de copie propulsées par un processeur multicœur et un gigaoctet complet de mémoire. Connectez-vous à l'aide des ports USB et Ethernet de série ou avec le Wi-Fi en option. De plus, l'alimentation de série de 350 feuilles peut atteindre 900 grâce aux bacs en option .



### Productivité accrue

- ▶ Télécopiez, imprimez, copiez et numérisez grâce à la puissance d'un processeur multicœur et d'une mémoire de 1 Go.
- ▶ Imprimez jusqu'à 42 pages par minute et numérisez jusqu'à 45 images par minute.
- ▶ L'écran tactile couleur et intuitif de 10,9 cm (4,3 po) offre une interaction agréable, comme avec une tablette.
- ▶ Les applications de productivité intégrées vous permettent de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité.

### Prête dès que vous l'êtes

- ▶ L'unité de fusion et les composants d'imagerie durables prolongent le temps de service.
- ▶ Les cartouches de poudre d'encre Unison™ de rechange offrent jusqu'à 21 000 pages\*\* d'impression de haute qualité .
- ▶ La capacité d'alimentation maximale de 900 pages signifie une réduction des interruptions.
- ▶ Le cadre métallique durable est conçu pour la longévité.

### Sécurité robuste intégrée

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements, qu'ils soient dans des documents, l'appareil, sur le réseau ou partout ailleurs.
- ▶ Un éventail de fonctionnalités intégrées renforcent l'appareil contre les attaques.
- ▶ Allez au-delà de l'impression confidentielle de série grâce à des solutions de sécurité en option comme la Commande d'impression .
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab a décerné le prestigieux prix BLI PaceSetter à Lexmark pour la Sécurité de l'imagerie des documents\*\*\*.



### Conception respectueuse de la planète

- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie réduisent la consommation énergétique durant l'utilisation active ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso de série permet d'économiser du papier.
- ▶ L'utilisation de contenu recyclé post-consommation dans la fabrication contribue à sauvegarder les ressources naturelles.
- ▶ L'appareil est conforme à la norme EPEAT® Silver et certifié ENERGY STAR® .
- ▶ Recyclez vos cartouches grâce au programme primé de récupération des cartouches Lexmark (LCCP).

\* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT - technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez la page : [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Rendement moyen basé sur une couverture d'impression d'environ 5 %.

\*\*\*Prix remis en fonction des données nord-américaines ou de l'Europe de l'Ouest

# Lexmark XM1242



- 1 Appareil multifonctionnel avec écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 po)  
467 x 399 x 429,5 mm  
18,4 x 15,7 x 16,9 po
- 2 Bac de 550 feuilles  
126 x 389 x 374 mm  
5 x 15,7 x 14,7 po
- 3 Bac de 250 feuilles  
95 x 389 x 374 mm  
3,7 x 15,7 x 14,7 po

■ De série

■ En option

Prend en charge un bac en option.

## N° de pièce Matériel

36S0740 Lexmark XM1242

## N° de pièce Cartouches et fournitures

24B6885 Cartouche de poudre d'encre noire Lexmark

## N° de pièce Alimentation en papier

36S2910 Bac de 250 feuilles

36S3110 Bac de 550 feuilles

36S3120 Tiroir verrouillable de 550 feuilles

## N° de pièce Options de mémoire

57X9801 Mémoire flash utilisateur de 256 Mo

## N° de pièce Applications-solutions

40C9200 Carte de formulaires et codes-barres

40C9201 Carte IPDS

40C9202 Carte PRESCRIBE

57X9810 Carte de police de caractères chinois traditionnels

57X9812 Carte de police de caractères chinois simplifiés

57X9814 Carte de police de caractères coréens

57X9815 Carte de police de caractères japonais

## N° de pièce Connectivité

27X6410 MarkNet N8372 (Wi-Fi avant - FSM)

1021294 Câble UB 2.0 (2 mètres)

## N° de pièce Meuble

3073173 Bac de rangement pivotant

35S8502 Socle d'imprimante ajustable

## N° de pièce Pièces remplaçables par l'utilisateur

41X0918 Pneus d'entraînement

41X1239 Rouleau de bac de réception en option

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. EPEAT® est une marque de commerce de EPEAT, Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Cloud Print est une marque de commerce de Google Inc. MOPRIA®, le logo® Mopria™ et les logos Mopria® sont des marques de commerce, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

## Spécification de produit

## Lexmark XM1242

## Impression

|  |  |
|--|--|
| Affichage  | Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres                         |
| Vitesse d'impression: jusqu'à <sup>6</sup>               | Mono: 42 pages par minute  |
| Temps d'impression de la première page: en aussi peu que | Mono: 6.25 secondes  |
| Résolution d'impression                                  | Mono: 1200 Qualité d'image, 1200 x 1200 dpi, Qualité d'image 2400, 600 x 600 dpi |
| Mémoire / Processeur                                     | Standard: 1024 Mo / Maximum: 1024 Mo / Dual Core, 1.0 MHz                        |
| Disque dur   | Non disponible   |
| Cycle d'utilisation mensuel recommandé <sup>2</sup>      | 1000 - 10000 pages   |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à <sup>3</sup> | 100000 pages par mois  |

## Copie

|   |                     |
|---|---------------------|
| Vitesse de copie: jusqu'à <sup>6</sup>              | Mono: 42 cpm        |
| Temps de sortie de la première page: aussi vite que | Mono: 6.25 secondes |

## Numérisation

|  |  |
|--|--|
| Type de numériseur / Numériseur à CAD  | Scanner à plat avec ADF / Numérisation 2 passes recto verso                                    |
| A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso: jusqu'à   | Mono: 20 / 20 côtés de feuilles par minute / Couleur: 10.5 / 10.5 côtés de feuilles par minute |
| A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté: jusqu'à   | Mono: 42 / 45 côtés de feuilles par minute / Couleur: 20 / 22 côtés de feuilles par minute     |
| Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisation (AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu'à | 50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>  |

## Fax

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Vitesse de modem | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
|------------------|---------------------------------------|

Consommables<sup>7</sup>

|   |  |
|---|--|
| Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) <sup>1</sup> | Cartouche 21000 pages  |
| Rendement estimé de l'unité d'imagerie: jusqu'à                 | 60000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5% |
| Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>8</sup>           | Cartouche de démarrage 3000 pages du Programme Retour  |

## Gestion du papier

|   |   |
|---|---|
| Gestion du papier incluse                 | Bac de 250 feuilles intégré, Chargeur multifonction de 100 feuilles, Bac de sortie de 150 feuilles, Duplex intégré                      |
| Gestion du papier (en option)             | Plateau 250 feuilles, Plateau 550 feuilles, Plateau verrouillable de 550 feuilles   |
| Capacité de chargement du papier: jusqu'à | Standard: 350 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 900 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacité papier en sortie: jusqu'à        | Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>  |
| Types de supports acceptés                | Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Paper & Specialty Media Guide                            |
| Dimensions des supports acceptés          | 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 |

Informations générales<sup>4</sup>

|   |  |
|---|--|
| Connectivité standard                   | USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port conforme à la norme Hi-Speed (type A), spécification USB 2.0 avant |
| Ports réseau optionnels                 | Marknet N8372 WiFi Option  |
| Niveau sonore en mode de fonctionnement | Impression: 55 dB(A) / Copie: 55 dB(A) / Numérisation: 55 dB(A)  |
| Environnement d'exploitation            | Humidité : humidité relative de 8 à de 80%, Température : 10 à 32°C, Altitude : 0 - 5000 mètres  |
| Dimensions (mm - H x L x P) / Poids     | 467 x 399 x 429.5 mm / 19.4 kg   |

Tous les renseignements fournis dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

All information in this brochure is subject to change without notice. Lexmark is not liable for any errors or omissions.

<sup>1</sup>Rendement moyen à environ 5% de couverture. <sup>2</sup>Volume mensuel recommandé de pages \*est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. <sup>3</sup>Cycle d'utilisation mensuel maximal\* correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipes. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup>Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails. <sup>5</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>6</sup>Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>8</sup>Average Continuous Cartridge Yield in one-sided (simplex) mode 3,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.